

RecMic II-serie

- Plug-en-play met Dragon SpeechRecognition van Nuance©
- Spraakherkenning in omgevingen met veel ruis
- Aanpasbare knoppen
- Beam-vorming
- Plug-en-play met Windows-spraakherkenning
- Microfoonstandaard voor handsfree dicteren
- Ruisonderdrukking
- Versnellingsensor



Ontworpen voor spraakherkenning

De RecMic II is de slimste en meest flexibele USB-microfoon voor professionals die gesproken tekst eenvoudig willen omzetten naar geschreven tekst in elke denkbare omgeving.

Dankzij de ondersteuning voor de HID-Keyboard-modus is dit apparaat compatibel met toepassingen van derden die gebruikmaken van gangbare toetscombinaties.

De RecMic II is verkrijgbaar met en zonder schuifschakelaar. De schuifschakelaar wordt zeer gewaardeerd door gebruikers die klassieke spraakopnamen maken. Gebruikers die werken met spraakherkenningsoftware geven veelal de voorkeur aan modellen met een knop in het midden die eenvoudig met de duim kan worden bediend.

Specificaties

Opslagmedia

Intern geheugen	Nee
	8 GB (RM-4015P)

USB-functionaliteit

USB-snelheid	Hi-speed USB
USB Classes	USB Audio Class
	HID-muis
	HID-vendor (standaard) / toetsenbord

Bediening

Centrale schakelaar	Schuiven (RM-4100S, RM-4110S) Drukken (RM-4010P, RM-4015P)
Programmeerbare knop	14 Knoppen voor ruisonderdrukking
Trackball	Ja, inclusief een muisfunctie voor links-klikken (RM-4010P, RM-4015P, RM-4110S)
Vergrendelingsfunctie voor slepen en plaatsn	Ja (alleen voor modellen met een trackball)
Functieknoppen	4 (RM-4100S: 3 extra F-knoppen)
Versnellingsensor	Ja

Opnamekwaliteit

Opnameformaat	PCM (mono, 16 bit, 44,1-kHz sampling)
---------------	---------------------------------------

Opnamefunctie

Ruisonderdrukking	Variabel
Actieve directionaliteit	Variabel
Ruis-analyzer	Ja
Pop-filter	3 lagen
Bedieningsstanden	
Olympus-modus	Ja (standaard)
HID-Keyboard-modi	Custom-modus (Aanpasbare knoppen voor de bediening van toepassingen van derden, via de RecMic Configuration Tool-software (RTC))
	Dragon-modus (voorgedefinieerde instelling voor Dragon-spraakherkenning)
	Windows-spraakherkenningsmodus (voorgedefinieerde instelling voor Windows-spraakherkenning)
Opnemen	Stille omgeving Omgeving met ruis voor spraakherkenning Omgeving met ruis voor klassieke spraakopnamen

Overige functies

Automatische standaarddetectie	Ja
Automatische uitschakeling microfoon	Ja, bij plaatsing op een tafel

Speciale functies voor een medische omgeving

Chemische weerstand	Ethanol Isopropanol
Antimicrobiële behuizing	Polygiene®

Compatibele software

OLYMPUS RecMic Configuration Tool (RCT)	Versie: 1.0 of hoger
Software van derden	Alle software die kan worden aangestuurd met behulp van toetscombinaties (bijv. Ctrl + H)

Interfaces, in

Microfoontype	Intelligent systeem met 2 microfoons
Frequentieweergave	200 - 9000 Hz
Gevoeligheid microfoon	- 39 dBv
Invoer	- 48 dBv / + 86 dB SPL
Signaal-ruisverhouding	59 dBA
Microfoonkenmerken	Omnidirectioneel

Interfaces, uit

Luidspreker	28 mm Geïntegreerde luidspreker voorzijde
Max. vermogen	350 mW

Netvoeding

Standaard USB-modus	278 mA of lager
Low-power USB-modus	80 mA of lager

Afmetingen

Kabel lengte	2,5 m
Hoogte	43,2 mm
Breedte	32 mm
Diepte	171 mm
Gewicht	185 g inclusief kabel (RM-4010P/RM-4015P/RM-4110S) 170 g (RM-4100S)

Buitenzijde

Kleur van de behuizing	Zwart
Symmetrische behuizing	Geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers
Haptische technologie	Gladde coating voor vrijwel geruisloze aanraking (UV-bescherming)
LED's	7

Besturingssystemen en systeemvereisten

Windows-besturingssysteem	Windows 7/8.1/10
Systeemvereisten voor de OLYMPUS RecMic Configuration Tool (RCT)	
besturingssysteem:	Microsoft® Windows® 7 • Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (x86/x64) Microsoft® Windows® 7 • Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (x86/x64)
CPU:	1 GHz of hoger
Geheugen:	1 GB of meer (x86)/2 GB of meer (x64) (Microsoft® Windows® 7/8.1)
	2 GB of meer (Microsoft® Windows® 10)
Ruimte op de harde schijf:	30 MB of meer (Er is extra ruimte benodigd voor de installatie van het .NET Framework.)
.NET-framework	Versie: 4.6
Dragon-spraakherkenningssoftware	Dragon Professional/Legal v14 - 15 Dragon Medical Practice Edition 2 - 3

Inhoud verpakking

Items	Bepaalde RecMic-modellen Microfoonstandaard
	Quick User Guide (EN/CZ/DK/DE/ES/FI/FR/IT/LIT/NL/PL/RUSV) OLYMPUS RecMic Configuration Tool (RCT) (kan worden gedownload van de website)

Beschikbare modellen

Modellen	RM-4010P / RM-4015P RM-4100S RM-4110S
----------	---